

## FEU DE PENETRATION MS6



### CARACTERISTIQUES :

- ▶ Feu de pénétration à 6 Leds Bas Profil avec un montage en façade ou à 90°.
- ▶ Homologué ECE R65 Class II très haute puissance.
- ▶ Conforme à la norme ECE R10 de compatibilité électromagnétique.
- ▶ Durée de vie des leds : 100 000 heures.
- ▶ Embase en aluminium pour une dissipation efficace.
- ▶ Protégé contre les inversions de polarité.
- ▶ 5 motifs de clignotement différents programmable.
- ▶ Synchronisation jusqu'à 15 feux.



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- ▶ **Alimentation** : 12 Vdc ou 24 Vdc
- ▶ **Consommation moyenne** : 0,6A en 12 Vdc / 0,3A en 24 Vdc (fonction du motif choisi)
- ▶ **Puissance moyenne** : 7W (variable en fonction du motif de clignotement choisi)
- ▶ **Consommation maximum** : 1,2A en 12Vdc / 0,6A en 24Vdc
- ▶ **Puissance maximum** : 13,8 Watts
- ▶ **Fusible recommandé** : 2 Ampères
- ▶ **Câblage** :
  - ▶ Fils Rouge - Vcc (20AWG) 20cm Pose Façade / 97cm pose à 90°.
  - ▶ Fils Noir - Masse (20AWG) 20cm Pose Façade / 97cm pose à 90°.
  - ▶ Fils Jaune - Synchro/Fonctions (20AWG) 20cm Pose Façade / 97cm pose à 90°.
  - ▶ Fils Blanc - Faible Puissance (20AWG) 20cm Pose Façade / 97cm pose à 90°.
- ▶ **Couleur de lentille** : Transparente claire
- ▶ **Couleurs disponibles** : Bleu, Ambre.

### DIMENSIONS :

- ▶ LONGUEUR Pose en Façade / Pose à 90° : 127,5mm / 107mm
- ▶ LARGEUR Pose en Façade / Pose à 90° : 27,8mm / 24mm
- ▶ EPAISSEUR Pose en Façade / Pose à 90° : 17,2mm / 42mm.

### MOTIFS CLIGNOTANT :

N°1 : Simple (2Hz)

N°2 : Double (2Hz) (R65)

N°3 : Triple (2Hz)

N°4 : Quadruple (2Hz)

N°5 : Stationnaire

### OPTIONS DE MONTAGE :

- Equerre à 90°.
- Support orientable.

