

RAMPE LEGI FIT 125 cm

CARACTERISTIQUES :

- ▶ Feux Avant/Arrière avec nouvelles optiques 3LED Fresnel.
- ▶ Feux de Coin R65 avec nouvelles optiques 6LED D-FUSER.
- ▶ Conforme à la norme ECE R10 de compatibilité électromagnétique.
- ▶ Protégé contre les inversions de polarité.
- ▶ 7 Programmes sélectionnables de clignotement.
- ▶ Programme à mémorisation à l'allumage.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- ▶ **Alimentation** : 12 Vdc ou 24 Vdc
- ▶ **Consommation moyenne** : 5A à 12,8 Vdc / 3A à 25,6 Vdc (fonction du motif choisi)
- ▶ **Consommation maximum** : 8,1A à 12,8Vdc / 4,4A à 25,6Vdc
- ▶ **Fusible recommandé** : 12V = 15 Ampères // 24V = 7,5 Ampères
- ▶ **Câblage** :
 - ▶ Fils Rouge : +Vcc
 - ▶ Fils Noir : Masse
 - ▶ Fils Jaune : Changement de motif par contacts momentanés au +Vcc // ou Dim Mode si contact permanent au +Vcc
 - ▶ Fils Blanc : Activation du clignotement par contact au +Vcc
- ▶ **Couleur de lentille** : Transparente claire ou couleur des Leds
- ▶ **Couleurs disponibles** : Bleu, Ambre.

DIMENSIONS :

- ▶ LONGUEUR : 125 cm
- ▶ LARGEUR : 33 cm
- ▶ EPAISSEUR : 6 cm

MOTIFS CLIGNOTANT :

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| N°1 : Double (coins) (R65) | N°5 : Quadra (Moitier) 2Hz |
| N°2 : Double (tous) (2Hz) | N°6 : Simple (tous) 2Hz |
| N°3 : Double (Moitier) 2Hz | N°7 : Simple (moitier) 2Hz |
| N°4 : Quadra (tous) 2Hz | |

PATTES DE MONTAGE :

Standard



Ajustable



Support plat



Support large

