

## FEU DE PENETRATION LP3



### CARACTERISTIQUES :

- ▶ Feu de pénétration à 3 Leds Ultra Plat (6,6mm).
- ▶ Conforme à la norme ECE R10 de compatibilité électromagnétique.
- ▶ Durée de vie des leds : 100 000 heures.
- ▶ Embase en aluminium pour une dissipation efficace.
- ▶ Adhésif au dos pour une mise en place rapide et facile.
- ▶ Protégé contre les inversions de polarité.
- ▶ 12 motifs de clignotement différents programmable.
- ▶ Synchronisation jusqu'à 15 feux de manière synchrone ou alterné (droite/gauche).

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- ▶ **Alimentation** : 12 Vdc ou 24 Vdc
- ▶ **Consommation moyenne** : 0,27A en 12 Vdc / 0,14A en 24 Vdc (fonction du motif choisi)
- ▶ **Puissance moyenne** : 3,3W (variable en fonction du motif de clignotement choisi)
- ▶ **Consommation maximum** : 0,55A en 12Vdc / 0,28A en 24Vdc
- ▶ **Puissance maximum** : 6,5 Watts
- ▶ **Fusible recommandé** : 1 Ampère
- ▶ **Câblage** :
  - ▶ Fils Blanc - Vcc 20cm (24AWG)
  - ▶ Fils Noir - Masse 20cm (24AWG)
  - ▶ Fils Marron - Synchro/Fonctions 20cm (24,
- ▶ **Couleur de lentille** : Transparente claire
- ▶ **Couleurs disponibles** : Rouge, Bleu, Ambre, Blanc

### DIMENSIONS :

- ▶ LONGUEUR : 88mm
- ▶ LARGEUR : 30mm
- ▶ EPAISSEUR : 6,6mm



### MOTIFS CLIGNOTANT :

- |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| N°1 : Aléatoire    | N°7 : Quadruple                |
| N°2 : Stationnaire | N°8 : Quintuple                |
| N°3 : Simple       | N°9 : 8 Flash                  |
| N°4 : Méga         | N°10 : Simple-Quadruple        |
| N°5 : Double       | N°11 : Simple H/L              |
| N°6 : Triple       | N°12 : Simple-Triple-Quintuple |