

FEU DE PENETRATION MS3



CARACTERISTIQUES :

- ▶ Feu de pénétration à 3 Leds Bas Profil avec un montage en façade ou en Capot.
- ▶ Homologué ECE R65.
- ▶ Conforme à la norme ECE R10 de compatibilité électromagnétique.
- ▶ Durée de vie des leds : 100 000 heures.
- ▶ Embase en aluminium pour une dissipation efficace.
- ▶ Protégé contre les inversions de polarité.
- ▶ 12 motifs de clignotement différents programmable.
- ▶ Synchronisation jusqu'à 15 feux de manière synchrone ou alterné (droite/gauche).



SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- ▶ **Alimentation** : 12 Vdc ou 24 Vdc
- ▶ **Consommation moyenne** : 0,34A en 12 Vdc / 0,17A en 24 Vdc (fonction du motif choisi)
- ▶ **Puissance moyenne** : 4,1W (variable en fonction du motif de clignotement choisi)
- ▶ **Consommation maximum** : 0,68A en 12Vdc / 0,34A en 24Vdc
- ▶ **Puissance maximum** : 8,1 Watts
- ▶ **Fusible recommandé** : 1 Ampère
- ▶ **Câblage** :
 - ▶ Fils Rouge - Vcc 97cm (20AWG)
 - ▶ Fils Noir - Masse 97cm (20AWG)
 - ▶ Fils Jaune - Synchro/Fonctions 97cm (20AWG)
- ▶ **Couleur de lentille** : Transparente claire
- ▶ **Couleurs disponibles** : Rouge, Bleu, Ambre.



DIMENSIONS :

- ▶ LONGUEUR Pose en Façade / Pose sur Capot : 85,6mm / 64,5mm
- ▶ LARGEUR Pose en Façade / Pose sur Capot : 27,7mm / 22,5mm
- ▶ EPAISSEUR Pose en Façade / Pose sur Capot : 15,7mm / 37,3mm.

MOTIFS CLIGNOTANT :

N°1 : Simple (2Hz)

N°2 : Double (2Hz) (R65)

N°3 : Triple (2Hz)

N°4 : Quadruple

N°5 : Stationnaire

OPTIONS DE MONTAGE :

- Equerre à 90°.
- Support orientable.

